



06929-21-11616

CABO COAXIAL RGC 6 5Mhz à 2.150Mhz

Aplicado em Antenas Parabólicas (Banda C), DTH, Cable Modem e CFTV o Cabo Coaxial Série 6 (RGC 6) é homologado ANATEL e nas principais operadoras.

O condutor central é em Aço Cobreado 21% e isolados em PE Expansivo.

Sua blindagem é composta por uma fita de poliéster aluminizada aplicada 100% sobre a isolação e uma trança formada com fios de alumínio liga 5154.

A capa externa é em PVC Anti-chama classe CMX.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Condutor Central: Aço Cobreado 21% 1,02mm;
- Isolação: PE Expansão a Gás 4,66mm \pm 0,13mm;
- Blindagem: Fita de Poliester Aluminizada + Trança com fios de Alumínio 0,160mm \pm 0,01mm;
- Dimensional nominal sobre a Capa: 6,80mm \pm 0,20mm.



BLINDAGEM

- 60% e 95%

CLASSE DE CHAMA

- Opcionais: CMX

TEMPERATURA

- PVC 75°C

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Resistência Elétrica do Condutor Central: 0,096 Ω /m máx
- Resistência Elétrica da blindagem: 0,028 Ω /m máx
- Eficiência da Blindagem: 65dB

TRANSMISSÃO

- Velocidade de Propagação: 82%
- Impedância Característica: 75 Ω \pm 3 Ω .
- Perda por Retorno: -20dB
- Atenuação: 5Mhz | 2,70dB / 1000Mhz | 21,49dB/ 2.200Mhz | 32,00dB



MARCAÇÃO NA CAPA

- CONDUTTI – COAXIAL SÉRIE 06 “BLINDAGEM” 75 OHMS – 2021 – ANATEL 06929-21-11616 – LOTE – TURNO – HORA – SEQUENCIAL METRICA

EMBALAGEM

- Caixas 100 metros
- Bobinas com 300, 500 e 1000 metros
- Pocket: 15, 30, 50 e 70 metros
- *Outras medidas sob consulta*

MASSA LÍQUIDA NOMINAL

- 60%: 3,95kg/100m
- 95%: 4,38kg/100m

MASSA BRUTA NOMINAL 60%

- CX0100M: 3,95g
- BB0300M: 12,90kg
- BB0500M: 21,30kg
- BB1000M: 21,30kg

MASSA BRUTA NOMINAL 95%

- CX0100M: 4,40g
- BB0300M: 14,30kg
- BB0500M: 23,50kg
- BB1000M: 48,50kg

CODIFICAÇÃO 60%

- BRANCO
 - CX0100M: 7899658705800
 - BB0300M: 7899658702748
 - BB0500M: 7899658709815
 - BB1000M: 7899658702793
- PRETO
 - CX0100M: 7899658705817

CODIFICAÇÃO 95%

- BRANCO
 - CX0100M: 7899658705824
 - BB0300M: 7899658702946
 - BB0500M: 7899658702953
 - BB1000M: 7899658702960
- PRETO
 - CX0100M: 7899658705831

DIMENSIONAL (A | L | C)

- CX0100M: 30x30x10cm
- BB0300M: 21x25x25cm
- BB0500M: 29x30x30cm
- BB1000M: 29x36x36cm

A CONDUTTI se reserva no direito de alterar as informações aqui citadas sem prévio aviso.