

CABO COAXIAL 5MM HD + Bipolar 2x20AWG DUPLA BLINDAGEM

Tenha **ALTA PERFORMANCE** e segurança nas instalações para CFTV HD analógico obtendo melhores resultados em distancias maiores com a formação dos condutores bipolar flexíveis em cobre nu **2x20AWG**.

O condutor central de **0,67mm** em alumínio cobreado, juntamente com a formação do coaxial atende para conectores de compressão 5.1 garantindo ausência de falhas na conexão.

5mm HD é composto por **Dupla Blindagem** garantindo a melhor eficiência contra ruídos e interferências externas.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Condutor Central: Singelo em 0,67mm Alumínio Cobreado;
- Isolação: PE Expansão a Gás **2,90mm ± 0,10mm**;
- Blindagem: Fita de Poliéster Aluminizada + Trança com fios de Alumínio Cobreado 0,127mm;
- Dimensional nominal sobre a Capa: 4,90mm x 8,70mm;
- Condutores Bipolar: 100% Cobre Extra-flexível 20AWG isolados com PEBD nas cores Preto e Vermelho.



CLASSE DE CHAMA

- Opcionais: CM

TEMPERATURA

- PVC 75°C

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Resistência Elétrica do Condutor Central: 0,134 Ω /m máx
- Resistência Elétrica dos Condutores Bipolar: 0,032 Ω /m máx (Cada Via)
- Eficiência da Blindagem: 65dB

TRANSMISSÃO

- Velocidade de Propagação: 80%
- Impedância Característica: 75 Ω ± 5 Ω .
- Perda por Retorno: -15dB
- Atenuação: 1,98dB @ 5Mhz | 3,98dB @ 20Mhz | 4,89dB @ 30Mhz | 5,65dB @ 40Mhz | 6,33dB @ 50Mhz | 9,01dB @ 100Mhz | 13,16dB @ 210Mhz

MARCAÇÃO NA CAPA

- CONDUTTI – CABO COAXIAL 5MM CEL HD 75OHM – < “LOTE” > – < “TURNO” > – < “HORA” > – < “MARCAÇÃO METRÍCA” >

EMBALAGEM

- Caixas 100 metros
- Bobinas com 300, 500 e 1000 metros
- Pocket: 15, 30, 50 e 70 metros
- Outras medidas sob consulta*

CODIFICAÇÃO

- BRANCO
 - CX0100M: 7899658704889
 - BB0300M: 7899658704896
 - BB0500M: 7899658704902
 - BB1000M: 7899658704919

MASSA LÍQUIDA NOMINAL

- 2,95 kg/100m

MASSA BRUTA NOMINAL

- CX0100M: 3,18kg
- BB0300M: 10,10kg
- BB0500M: 16,39kg
- BB1000M: 32,50kg

DIMENSIONAL (A | L | C)

- CX0100M: 27x27x6,5cm
- BB0300M: 33x24x33cm
- BB0500M: 33x24x33cm
- BB1000M: 44x29x44cm

A CONDUTTI se reserva no direito de alterar as informações aqui citadas sem prévio aviso.